

【仕様】

		新製品	(参考) 現行品
発売日		平成 28 年 4 月 1 日	平成 26 年 4 月 1 日
性能	発電出力	通常運転時：50W～700W 自立運転時：700W	通常運転時：50W～700W 自立運転時：350W
	定格発電効率※2	52.0% (LHV※2) 46.9% (HHV※2)	46.5% (LHV) 42.0% (HHV)
	定格総合効率※2	87.0% (LHV※2) 78.5% (HHV※2)	90.0% (LHV) 81.2% (HHV)
	貯湯タンク容量	28 リットル	90 リットル
	貯湯温度	約 70℃	同左
寸法	燃料電池発電ユニット	W780×H1195× D330 (mm)	W600×H935× D335 (mm)
	セット用熱源機※7	W480×H750× D240 (mm)	W740×H1,760× D310 (mm)
重量	燃料電池発電ユニット	106kg	96kg
	セット用熱源機※7	38kg	91kg
設置スペース		約 1.4 m ²	約 1.9 m ²
ガス種		都市ガス、LPガス	同左
定期交換部品		10 年間交換不要	5.5 年目に交換

※2 低位発熱量基準 (Lower Heating Value) にて算出。LHVとは燃料ガスを完全燃焼させたときに生成する水蒸気の凝縮潜熱を発熱量に含めない熱量。

高位発熱量基準 (Higher Heating Value) にて算出。HHVとは燃料ガスを完全燃焼させたときに生成する水蒸気の凝縮潜熱を発熱量に含めた熱量。

※7 標準タイプ。現行品は排熱利用給湯暖房ユニット。